


CLOUS EN ROULEAU ANNELÉS SL 2,1X45MM ACIER AU CARBONE RÉSISTANCE STANDARD

SL19APBH



APPLICATIONS

Palettes et caisses, applications bois sur bois, emballage


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	16 °
Enroulement	Plat
Type de liaison	Reliés par fil
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Résistance à la traction standard, brillant de base
Revêtement	Sencoted
Type de tête de clou	Tête ronde
Type de clou	Tige annelée
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	36 °
Première distance de fil de soudage	9 - 10 mm
Deuxième distance de fil de soudage	18,5 - 19,5 mm
Longueur clou	45 mm
Diamètre clou	2,1 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274185170
Quantité d'emballage	12600 pièces
Poids net	16,75 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Clou annelé, section transversale circulaire
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Zone de section transversale de 19 mm tête	
Longueur de la partie filetée	37,5 mm
Caractéristique moment de rupture	1062 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	25 N/mm ²
Caractéristique résistance à la traction	700 N/mm ²