

# CLOUS EN ROULEAU LISSES HD 3,1X100MM ACIER AU CARBONE RÉSISTANCE STANDARD

## HD31APBF



### APPLICATIONS

Charpente, sous-planchers, fermes, palettes et caisses


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Angle de liaison                    | 16 °                                                   |
| Enroulement                         | Plat                                                   |
| Type de liaison                     | Reliés par fil                                         |
| Matériau du fil                     | Acier au carbone<br>résistance standard                |
| Finition                            | Résistance à la traction<br>standard, brillant de base |
| Revêtement                          | Sencoted                                               |
| Type de tête de clou                | Tête ronde                                             |
| Type de clou                        | Tige lisse                                             |
| Type de pointe                      | Diamond                                                |
| Angle de pointe                     | 40 °                                                   |
| Première distance de fil de soudage | 14,2 - 15,5 mm                                         |
| Deuxième distance de fil de soudage | 33,5 - 34 mm                                           |
| Longueur clou                       | 100 mm                                                 |
| Diamètre clou                       | 3,1 mm                                                 |

### SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| GTIN                 | 8715274315553 |
| Quantité d'emballage | 4050 pièces   |

### SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



### SPÉCIFICATIONS CE

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Type d'attache CE                            | Clou plat, section transversale circulaire |
| Type de revêtement                           | Revêtement Type 3                          |
| Zone de section transversale de tête         | 37 mm                                      |
| Caractéristique moment de rupture            | 2640 Nmm                                   |
| Caractéristique paramètre de perçage de tête | 22,45 N/mm <sup>2</sup>                    |
| Caractéristique résistance à la traction     | 620 N/mm <sup>2</sup>                      |