

NN ANNELÉ PLAQUE PERFORÉE 4,0X40MM ACIER AU CARBONE RÉSISTANCE STANDARD

NN18AXB



APPLICATIONS

Solives, ancrage, cerclage


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	16 °
Enroulement	Plat
Type de liaison	Assemblage plastique 16mm
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Zingué 12 microns
Revêtement	Sencoted
Type de tête de clou	Tête ronde
Type de clou	Tige annelée
Type de pointe	Diamond
Diamètre intérieur rouleau	28 - 28 mm
Longueur clou	40 mm
Diamètre clou	4 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274300412
Quantité d'emballage	1800 pièces
Poids net	7,35 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Clou annelé, section transversale circulaire
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Longueur de la partie revêtée	25,5 mm
Zone de section transversale de 50 mm tête	
Longueur de la partie filetée	33 mm
Caractéristique moment de rupture	6850 Nmm
Caractéristique résistance à la traction	668 N/mm ²