

# NN ANNELÉ PLAQUE PERFORÉE 4,0X60MM ACIER AU CARBONE RÉSISTANCE STANDARD

## NN24AXB



### APPLICATIONS

Solives, ancrage, cerclage


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Angle de liaison           | 16 °                                 |
| Enroulement                | Plat                                 |
| Type de liaison            | Assemblage plastique 16mm            |
| Matériau du fil            | Acier au carbone résistance standard |
| Finition                   | Zingué 12 microns                    |
| Revêtement                 | Sencoted                             |
| Type de tête de clou       | Tête ronde                           |
| Type de clou               | Tige annelée                         |
| Type de pointe             | Diamond                              |
| Diamètre intérieur rouleau | 28 - 28 mm                           |
| Longueur clou              | 60 mm                                |
| Diamètre clou              | 4 mm                                 |

### SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| GTIN                 | 8715274300450 |
| Quantité d'emballage | 1200 pièces   |
| Poids net            | 7,35 kg       |

### SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



### SPÉCIFICATIONS CE

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Type d'attache CE                          | Clou annelé, section transversale circulaire |
| Type de revêtement                         | Revêtement Type 3                            |
| Longueur de la partie revêtée              | 46,5 mm                                      |
| Zone de section transversale de 50 mm tête |                                              |
| Longueur de la partie filetée              | 53 mm                                        |
| Caractéristique moment de rupture          | 6850 Nmm                                     |
| Caractéristique résistance à la traction   | 668 N/mm <sup>2</sup>                        |