CLOUS EN BANDE LISSES GC 2,87MMX60MM ACIER AU CARBONE RÉSISTANCE STANDARD

GC54AXBKR



APPLICATIONS
Charpente, revêtement, sous-planchers, terrasse, fermes, palettes et caisses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	34 °
Type de liaison	Liaison papier
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Zingué 12 microns
Revêtement	Sencoted
Type de tête de clou	Tête D
Type de clou	Tige lisse
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	40 °
Longueur clou	60 mm
Diamètre clou	2,87 mm

SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Clou plat, section transversale circulaire
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Longueur de la partie revêtée	36 mm
Zone de section transversale de tête	30 mm
Caractéristique moment de rupture	3054 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	27,12 N/mm²
Caractéristique résistance à la traction	695 N/mm²

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274302232
Quantité d'emballage	2000 pièces
Poids net	6,65 kg