

# CLOUS EN ROULEAU ANNELÉS BL 2,5X55MM ACIER AU CARBONE RÉSISTANCE STANDARD

## BL22AXB



### APPLICATIONS

Bardage, clôture


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Angle de liaison                    | 16 °                                    |
| Enroulement                         | Plat                                    |
| Type de liaison                     | Reliés par fil                          |
| Matériau du fil                     | Acier au carbone<br>résistance standard |
| Finition                            | Zingué 12 microns                       |
| Revêtement                          | Sencoted                                |
| Type de tête de clou                | Tête ronde                              |
| Type de clou                        | Tige annelée                            |
| Type de pointe                      | Diamond                                 |
| Angle de pointe                     | 36 °                                    |
| Première distance de fil de soudage | 14,2 - 15,5 mm                          |
| Deuxième distance de fil de soudage | 33,5 - 34 mm                            |
| Longueur clou                       | 55 mm                                   |
| Diamètre clou                       | 2,5 mm                                  |

### SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 8715274297033 |
|------|---------------|

### SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



### SPÉCIFICATIONS CE

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Type d'attache CE                            | Clou annelé, section transversale circulaire |
| Type de revêtement                           | Revêtement Type 3                            |
| Zone de section transversale de 27 mm tête   |                                              |
| Longueur de la partie filetée                | 40 mm                                        |
| Caractéristique moment de rupture            | 1620 Nmm                                     |
| Caractéristique paramètre de perçage de tête | 25,5 N/mm <sup>2</sup>                       |
| Caractéristique résistance à la traction     | 700 N/mm <sup>2</sup>                        |