

CLOUS EN ROULEAU LISSES HJ 3,1X45MM ACIER AU CARBONE RÉSISTANCE STANDARD

HJ19ASAVR



APPLICATIONS

Bardeaux d'asphalte, bardeaux en fibre de verre, bardage, pare-vapeur


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	16 °
Enroulement	Conique
Type de liaison	Reliés par fil
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Galvanisé à chaud 3
Revêtement	Pleine
Type de tête de clou	Tête ronde
Type de clou	Tige lisse
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	40 °
Première distance de fil de soudage	14,2 - 15,5 mm
Deuxième distance de fil de soudage	33,5 - 34 mm
Longueur clou	45 mm
Diamètre clou	3,1 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274054919
Quantité d'emballage	1800 pièces
Poids net	5,72 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Clou plat, section transversale circulaire
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Zone de section transversale de tête	72 mm
Caractéristique moment de rupture	3000 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	25,5 N/mm ²
Caractéristique résistance à la traction	620 N/mm ²