AGRAFE P 38MM GALV 12 MICRONS ACIER AU CARBONE RÉSISTANCE STANDARD

P17BXBB



APPLICATIONS
Revêtement, toiture, caisse carton ondulé, panneaux d'isolation, ameublement, meubles, charpente, joint bout à bout

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	0 °
Type de liaison	Liaison collée
Matériau du fil	Acier au carbone résistance standard
Finition	Zingué 12 microns
Revêtement	Sencoted
Type de pointe	Biseauté
Angle de pointe	70 °
Diamètre d'agrafe	1,4 mm
Taille de fil d'agrafe	1,51 mm
Largeur nominale de dos d'agrafe	25,4 mm
Largeur d'agrafe intérieure	23,42 mm
Longueur nominale de patte d'agrafe	37,1 - 39,1 mm
Type d'agrafe	Agrafe lourde

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274230238
Quantité d'emballage	5000 pièces
Poids net	7 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES



37,1 - 39,1 mm

25,4 mm

SPÉCIFICATIONS CE

Type d'attache CE	Agrafe à section transversale circulaire déformée
Type de revêtement	Revêtement Type 3
Longueur de la partie revêtée	38,1 mm
Caractéristique moment de rupture	590 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	38,43 N/mm²
Caractéristique résistance à la traction	800 N/mm²